Valida hasta el 31.01.2025

R

NOVEDADES

2024

Cortacables Maleta

Enclavamientos

Luces de trabajo LED











CORTADOR DE CABLES HIDRÁULICO A BATERÍA

DE CALIDAD PROBADA CON UN ALCANCE DE CORTE AÚN MAYOR

El nuevo cortador de cables hidráulico a batería AS6-S65 corta cables de cobre y aluminio (excepto cables ACSR y SWA) con un diámetro de hasta 65 mm.

La característica especial del cortador de cables AS6-S65 (Nº art. 216423-1) de HAUPA es el gran alcance de corte de hasta 65 mm. El diseño robusto con un centro de gravedad perfecto que ahorra esfuerzo y el escaso peso de 4,5 kg hacen de esta herramienta su compañera ideal cuando se trata de tareas realmente grandes.

El potente cortador de cables puede colocarse de forma segura en el cable incluso en espacios reducidos. Con una sola carga de la batería, es posible realizar hasta 50 cortes con la batería de 2 Ah incluida en el set, dependiendo del estado del cable. El botón de avance y retroceso con la palanca del interruptor de seguridad le permite controlar el proceso de corte en cualquier momento y, por lo tanto, garantiza un trabajo seguro.



Corta cables electro-hidráulico con batería recargable AS6-S65

- para cortar cables de cobre y aluminio, multifilares
- diámetro 65 mm

Volumen de suministro:

1 herramienta de corte, 1 cargador, 1 batería recargable 18 V Li-lon, 2 Ah, 1 correa de transporte, en maletín

- · Sección precisa con baja deformación del conductor
- Fuerza de corte kN: 60
- Presión de trabajo en bar: 700
- Anchura de corte Ø: 65
- Cabezal de corte giratorio 180
- Tiempo de carga de la batería en minutos: 30
- Tipo de batería: Li-lon, 18 V, 2 Ah
- para batería Art. Nº 215523 y cargador Art. Nº 215527
- Compatible con la tecnología de carga MAKITA 18 V
- · Lámpara LED para iluminar el lugar de trabajo



N°art. 216423-1

con batería y cargador,

























N°art. 216423-1-N Sólo unidad básica



Corte con ahorro de energía













Corta cables electro-hidráulico con batería recargable AS6-S32ACSR

Para cortar cables con alma de acero (ACSR), no apto para cables de Cu/Al, diámetro 32 mm, cabezal de corte giratorio 180°, retorno manual una vez finalizado el corte.

Volumen de suministro:

1 herramienta de corte, 1 cargador, 1 batería recargable 18 V Li-lon, 2 Ah, 1 correa de transporte, en maletín

- · Sección precisa con baja deformación del conductor
- Fuerza de corte kN: 60





N°art. 216426-1

con batería y cargador,

en caja apilable SysCon



N°art. 216426-1-N Sólo unidad básica



N°art. 216426-1-N0 sin accesorios



Todo en uno solución







haupa.com







Cabezal de corte U-KS6-S32ACSR

- diámetro 32 mm
- para cable ACSR Ø 32 mm
- no adecuado para cables Cu/Al
- adecuado para el sistema de cabezales intercambiables HAUPA N°art. 216760-1











N°art. 216761



N°art. 216763



N°art. 216762



N° art. 216764



N°art. 216665-U



N°art. 216666-U

HUPsolarKit3

Juego de 5 piezas en práctico maletín de plástico.

Contenido:

Cortador de cables VDE HUPtriCut | 160 mm para Ø 8 mm 211225

201060 Pelacables HUPstripPV | Solar 2,5 - 6,0 mm²

110806 Herramienta de montaje MC4 (Multi Contact, 2 unidades) 211659 Crimpadora automatica para fotovoltáica | prensado de

rodadura (para MC4 Multi Contact)) 2,5 - 6 mm²

330046/K Maletín con elementos

El espacio vacío del maletín se puede utilizar para almacenar accesorios fotovoltaicos.

¡No incluido en el conjunto!

N°art. 330046

340 x 275 x 70 mm



HUPsolarKit4

Juego de 5 piezas en práctico maletín de plástico.

Contenido:

211225 Cortador de cables VDE HUPtriCut | 160 mm para Ø 8 mm

201060 Pelacables HUPstripPV | Solar 2,5 - 6,0 mm²

110806 Herramienta de montaje MC4 (Multi Contact, 2 unidades) HUPcompact HC06 para conector MC4 (Multi Contact) | 213110

4 - 10 mm²

330048/K Maletín con elementos

N°art. 330048

340 x 275 x 70 mm



El espacio vacío del maletín se puede utilizar para almacenar accesorios fotovoltaicos.

¡No incluido en el conjunto!











HUPcompact HC06 para conector MC4 (Multi Contact)



N°art. 213110

para MC4 | 4 - 10 mm²

Marco de herramienta de acero templado, segmentos de crimpado de acero al carbono de alta calidad erosionado, tratado térmicamente, pulido y niquelado

- Fácil de alcanzar altas fuerzas de crimpado
- Fácil de usar con una sola mano
- Desbloqueo automático
- Avance paralelo del 100%
- · Crimpado de precisión
- Fuerza de prensado: 5 kN
- · Construcción pequeña y compacta
- Vida útil: 50.000 compresiones
- Crimpado con rodillo (para MC4 (Multi Contact))
 4 / 6 / 10 mm²

100 % parallel



LONG LIFE 50000 X



For MC4: 4/6/10 mm²





Práctico y a mano







haupa.com







Mochila portaherramientas HUPtoGo1

Viaje con movilidad gracias a la nueva mochila portaherramientas de **HAUPA HUPtoGo1**

- Se puede personalizar con una almohadilla de velcro bordada en el bolsillo delantero
- 41 compartimentos, incluidos 6 bolsillos exteriores (3 de neopreno)
- 5 bolsillos interiores con cremallera (incl. compartimento para portátil de 15
- Correas de inserción frontal de neopreno (por ejemplo, nivel de burbuja, cincel largo)
- práctica rodillera extraíble
- · Bandeja de base alta impermeable para proteger de la humedad
- Bandas reflectantes en la parte delantera
- 2 ojales de sujeción metálicos en el lateral
- tirantes ergonómicos acolchados y ajustables
- Parte trasera en la espalda acolchada y asa de
- Gran resistencia contra el volcado por inclinación, incluso abierta
- Material: poliéster 1680D extremadamente resistente
- · Color: negro con costuras grises
- Mochila portaherramientas HUPtoGo N°art, 220249

El kit de herramientas profesionales 220830 es ideal para un uso rápido.

Contenido:

- Cortador de cables VDE 160 mm*
- Alicate de punta tipo pico de cigüeña VDE DIN ISO 5745*
- Alicate ajustable VDE de 200 mm*
- Alicate de corte lateral VDE 160 mm*
- Cuchillo de electricista VDE hoja recta 50 mm
- Mini proyector LED HUPlight4 | 4 vatios
- Detector de tensión Profi LEDplus II 6 1.000 V
- Llave universal para armario eléctrico HUPkey
- Alicate pelacable Super Plus de 0,2 6 mm²
- Alicate de presión tipo pico de loro VDE 280 mm
- Juego de destornilladores VDE HUPslimPlus
- Juego de llaves de vaso 1/4", 33 piezas
- Martillo de cerrajero 500 g
- Cincel de electricista 10 x 250 mm
- · Cincel de piedra, plano oval 32 x 300 mm
- Sierra Flex-Puk
- Juego X-CrimpPlus
- Nivel de burbuja 200 mm
- Cinta métrica 5 m
- Marcador de agujeros profundos, 2 en 1, negro, con punta de marcar*







perfeccionado de la fuerza de corte



31 pzs., 400 x 450 x 260 mm



10,94 kg

reduced











Mochila portaherramientas HUPtoGo2

Viaje con movilidad gracias a la nueva mochila portaherramientas de HAUPA HUPtoGo2

- Se puede personalizar con una almohadilla de velcro bordada en el bolsillo delantero
- 41 compartimentos, incluidos 6 bolsillos exteriores (3 de neopreno)
- 5 bolsillos interiores con cremallera (incl. compartimento para portátil de 15 pulgadas)
- Correas de inserción frontal de neopreno (por ejemplo, nivel de burbuja, cincel largo)
- práctica rodillera extraíble
- Bandeja de base alta impermeable para proteger de la humedad
- · Bandas reflectantes en la parte delantera
- · 2 ojales de sujeción metálicos en el lateral
- tirantes ergonómicos acolchados y ajustables
- Parte trasera en la espalda acolchada y asa de transporte
- · Gran resistencia contra el volcado por inclinación, incluso abierta
- Material: poliéster 1680D extremadamente resistente
- · Color: negro con costuras grises
- Mochila portaherramientas HUPtoGo N°art. 220249

Contenido:

- Alicate de punta tipo pico de cigüeña VDE curvado 200 mm*
- Alicate ajustable VDE de 180 mm*
- Alicate de corte lateral VDE 160 mm*
- Juego de destornilladores VDE HUPslim PH
- Cúter HUPblackSeries18
- Cuchillas de cúter HUPblades18
- · Linterna LED Pen Torch
- Pelacables Basic 0,5 6 mm²
- Cuchilla de pelado básico de 8 28 mm con hoja de gancho
- Test Pen Profi 12 1000 V
- Martillo de cerrajero 500 g
- Cincel de electricista 10 x 250 mm
- · Sierra Puk con mango fijo
- · Lápiz de carpintero, negro, mina 7B, triangular, 240 mm
- Cinta métrica 3 m*



21 pzs., 400 x 450 x 260 mm









Rendimiento perfeccionado de la fuerza de corte



haupa

educed

Mucho espacio para herramientas











N°art. 220820 **Maleta Trolly con herramientas HUPtransporter** 539 x 359 x 225 mm Espacioso y bien organizado: el trolly de herramientas HUPtransporter de HAUPA ofrece mucho espacio para las herramientas Con un panel de herramientas adicional, el trolly de herramientas HUPtransporter ofrece mucho espacio para las herramientas. Los paneles PPsafe**** están dispuestos de forma organizada para poder acceder fácilmente a la herramienta en cualquier momento. Los resistentes bolsillos y trabillas garantizan que todas las herramientas permanezcan en su lugar, a menos que se necesiten. carcasa extremadamente robusta: carcasa de polipropileno (PP) • con amortiguador (puntal) de gas • aeronavegable: válvula de compensación automática de la presión del aire apilable estanco al polvo · protegido de las salpicaduras de agua • temperatura estable de -30 °C bis +80 °C · empuñadura ergonómica de dos componentes · ojales para candado · sistema divisor de aluminio · color: negro · con etiqueta de propiedad empuñadura ergonómica Sistema de clip Cierre suave

Posibilidad de etiquetado

de la propiedad

válvula de compensación Sistema divisor de

automática de la presión aluminio

Maleta Trolly con herramientas HUPtransporter Pro

Espacioso y bien organizado: el carro de herramientas HAUPA **HUPtransporter Pro ofrece mucho espacio para las herramientas**

Cofre extremadamente resistente: carcasa de polipropileno (PP), con resorte de presión de gas, apto para el aire: válvula de compensación automática de la presión de aire, apilable, estanco al polvo, protegido contra salpicaduras de agua, estable a temperaturas de -30 °C a +80 °C, asa ergonómica de dos componentes, ojales para candado, sistema divisor de aluminio, color: negro, con etiqueta de propiedad, carro de herramientas HUPtransporter 220820

Contenido:

- Pelacables de 0.2 a 6 mm²
- Alicate de crimpar para terminales de cable aislados de 0,5 6 mm²
- Tijeras todoterreno VDE de agarre suave 160 mm, 70 mm²
- Alicate de punta tipo pico de cigüeña VDE curvado 200 mm*
- Cortador de cables VDE 160 mm*
 Alicate de corte lateral VDE 160 mm*

Rendimiento perfeccionado de

fuerza de corte

an mustill

- Alicate ajustable VDE de 180 mm*
 Llave del armario eléctrico
- Cuchillo de electricista VDE hoja con gancho 50 mm
- Cúter HUPblackSeries18
- Cuchillas de cúter HUPblades18
- Nivel de burbuja 200 mm
- Cuchilla de pelado con hoja de gancho 8 28 mm²
- Marcador de agujeros profundos, 2 en 1, negro, con punta de marcar
- Alicate de corte diagonal ESD electrónica sin bisel 115 mm
- Juego de destornilladores hexagonales con cabeza esférica, 9 piezas. | 1,5 - 10 mm, extra larga
- Sierra Puk con mango fijo
- Peladora universal 0,2 4 mm²
- Destornillador VDE HUPslim PZ/FL 1 + 2
- Destornillador VDE HUPslim PZ 1 + 2
- Destornillador VDE HUPslim PH 1 + 2
- Destornillador VDE para electricistas **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Cincel de electricista 10 x 250 mm
- Cincel de piedra plano oval 32 x 300 mm
- Llave de carraca 4 en 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Llave de carraca 4 en 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Alicate de presión casquillos terminales 0,5 16 mm
- Cortacables para un mano Ø máx. 34 mm
- Alicate VDE para bombas de agua 240 mm
- Alicate de corte diagonal Kraft VDE 200 mm
- Alicate de presión tipo pico de loro VDE 280 mm
- Cinta métrica 5 m Metro plegable 1 m
- Nivel de burbuja de metal ligero 400 mm
- Linterna LED Pen Torch
 Alicate de crimpar 0,75 16 mm²
- Detector de tensión Profi LED Plus 12 1.000 V
- Juego de destornilladores de carraca FlexBagPro
- Martillo de cerrajero 500 g Guante PU anticorte nivel 3, gris, talla 10
- Gafas de protección*













57 pzs., 539 x 359 x 225 mm



PPsafe****





Exclusivamente en la maleta de herramientas **HUPtransporter Pro**















Tenerlo todo a la vista









Estación de carga LED HUPlightWLcharger

- · Carga dos aparatos simultáneamente
- Funciona con teléfonos móviles compatibles
- · Resistencia al impacto IK08
- Los potentes imanes de la parte posterior facilitan el montaje en superficies magnéticas y los orificios para tornillos integrados permiten una fijación permanente

Especificaciones:

- Material: nailon ultraduro, aluminio, caucho, PC y TPE
- Adaptador de red: Entrada: 100 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Salida: 5 V CC, 3,0 A 20 W máx., Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m
- Cuando se carga con el pad inalámbrico: Tiempo de carga: aprox. 3,0 – 8,0 horas dependiendo de la batería – la temperatura ambiente afecta al tiempo de carga y descarga de la batería
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +30 °C
- Dimensiones de la estación de carga: 265 x 110 x 29 mm
- Peso neto: 330 g (embalaje no incluido)

Contenido:

- Adaptador de red USB: Entrada: 100 240 V[~], 50/60 Hz, 0,8 A, salida: 20 W, 5 V CC 3,0 A
- Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m





N°art. 130376

265 x 110 x 29 mm





Foco de trabajo LED HUPlightWL1000

- Admite carga inalámbrica (estación de carga HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Reproducción cromática 90 CRI (Color Rendering Index)
- LED COB superbrillante de 1000 lúmenes
- LED spot superbrillante de 300 lúmenes
- Soporte giratorio de 160° con pie de soporte magnético resistente
- Indicadores de carga y de estado de la batería
- Grado de protección IP65
- Resistencia al impacto IKO8

Especificaciones:

- LED principal: 10 W COB 1000 LM; LED puntual: 3 W 300 LM
- nylon ultraduro, aluminio, PC, TPE y Fe
- Batería Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, recargable
- Adaptador de red: Entrada: 100 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, salida: 5 V CC, 3,0 A, 20 W máx.
- Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m
- Tiempo de carga: aprox. 2 horas (estación de carga HUPlightWLcharger aprox. 3,5 horas)
- Tiempo de funcionamiento: 3 12 horas
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
- Dimensiones del foco: 72 x 40 x 92 mm
- Peso neto: 210 g (embalaje no incluido)

Contenido:

• Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m





W



















N°art. 130374

72 x 40 x 92 mm











Linterna de trabajo LED HUPlightWL900

- Admite carga inalámbrica (estación de carga HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Reproducción cromática 90 CRI (Color Rendering Index)
- LED COB superbrillante de 900 lúmenes
- Cabezal giratorio 180°
- Función de enfoque, ángulo del haz de 20° a 110°
- Alcance lumínico: máx. 200 m
- con fuerte base magnética
- Indicadores de carga y de estado de la batería
- Grado de protección IP54
- Resistencia al impacto IK08

Especificaciones:

- LED: 10W 900 LM
- nylon ultraduro, aluminio, PC, TPE y Fe
- Batería Li-lon 3,7 V/2500 mAh, recargable
- Adaptador de red: Entrada: 100 240 V[~], 50/60 Hz, 0,8 A, salida: 5 V CC, 3,0 A, 20 W máx.
- Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m
- Tiempo de carga: aprox. 2 horas (estación de carga HUPlightWLcharger aprox. 3,5 horas)
- Tiempo de funcionamiento: 3 12 horas
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
- Dimensiones de la linterna: 47 x 48 x 192 mm
- Peso neto: 270 g (embalaje no incluido)

Contenido:

LED 10W

Li-lon

USB-C

• Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m





47 x 48 x 192 mm



Linterna de inspección LED HUPlightWL1500

• Admite carga inalámbrica (estación de carga HUPlightWLcharger Art. 130376)

Reproducción cromática 90 CRI (Color Rendering Index)

- Linterna LED COB superbrillante de 1500 lúmenes
- LED spot superbrillante de 300 lúmenes
- Gancho integrado: la linterna puede colocarse en distintos ángulos
- Indicador de carga y estado de la batería
- Potente imán en la parte posterior para trabajar con las
- Grado de protección IP65
- Resistencia al impacto IK08

Especificaciones:

- LED 15 W COB LED SUPERBLANCO + LED 3 W
- Lumen: Luz principal 15 W, 1500 Lm; Spot Led 3 W, 300 Lm
- Material: nailon ultrarresistente, aluminio, PC, caucho y TPE
- Batería Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, recargable
- Adaptador de red: Entrada: 100 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Salida: PD 20 W, 5 V CC, 3,0 A, 20 W máx.
- Cable de carga USB-C a USB-C x 1 m
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas (estación de carga HUPlightWLcharger aprox. 6 horas)
- Tiempo de funcionamiento: 3,0 14,0 horas
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
- Dimensiones de la linterna 77 x 171 x 41 mm
- Peso neto 400 g (embalaje no incluido)

Contenido:

• Cable de carga USB: USB-C a USB-C x 1 m

























CRI 90



900-1500 Lm











N°art. 130370

77 x 171 x 41 mm

Linterna de inspección LED HUPlight400

- LED principal SMD blanco de 400 lúmenes en la parte frontal
- LED SMD secundario trasero blanco de 200 lúmenes
- Foco superior adicional LED SMD blanca de 120 lúmenes
- Reproducción cromática 90 CRI (Color Rendering Index)
- Construcción extremadamente robusta de nailon y aluminio
- Cabezal abatible verticalmente 200° con base magnética superresistente
- Sistema de lazo y colgador para facilitar su uso
- Dos potentes imanes en la parte posterior de la linterna
- Construcción super robusta y resistente a los impactos IKO7
- LED SMD de gran reflector
- Sistema de carga de 5 V para recargar la batería
- Puerto de carga USB-C integrado con tapa protectora
- 1 A de carga directa USB-C 2 horas de tiempo de carga
- Cable de carga USB-C de 1 m incluido en el suministro

Especificaciones:

- Litio 3,7 V, 800 mAh, recargable
- LED: luz principal delantera 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90, trasera 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90, LED spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Temperatura ambiente: -10 °C +45 °C
- Tiempo de funcionamiento: de 3 h a 6 h para el LED principal delantero, 6 h para el LED trasero, 6 h para el LED puntual
- Tiempo de carga: aprox. 2,5 h
- · Clase de protección: III
- Entrada USB-C para carga: 5 V, 1000 mA
- Dimensiones de la linterna 160 x 37 x 21 mm
- Peso neto 90 g (embalaje no incluido)





N°art. 130378





















Mejor iluminado













LED de renovación HUPlightEasy

La lámpara de renovación HUPlightEasy es la solución rápida, económica y sin complicaciones para iluminar obras, pisos vacíos, trasteros, etc.

- Carcasa de policarbonato inastillable
- Pinzas de resorte
- Vida útil 25000 h
- Lámpara de renovación incl. bombilla LED de instalación permanente con difusor opalino
- · emite luz blanca neutra
- Ángulo del haz de 160 grados
- Cable de conexión de 14 cm, colgador y pinza de resorte para una insta lación rápida y sencilla sin herramientas
- El cuerpo de la lámpara es de policarbonato inastillable y resiste caídas de hasta 2,5 metros
- Adecuado para su uso a temperaturas de -20 45 °C.

Nota: la lámpara de renovación NO está diseñada para su instalación en luminarias.

Contenido: 5 piezas





5x



Linterna LED HUPflash800


- Diseño delgado y compacto
- Imanes fuertes
- Polivalencia

Nuestra mini linterna, especialmente diseñada para sus necesidades de iluminación, tiene tres modos diferentes: modo alto de 500 lúmenes, modo bajo de 100 lúmenes y modo led superior de 150 lúmenes, así como el modo boost: libera un potente aumento de 800 lúmenes manteniendo pulsado (durante 3s) el botón.

Con su diseño delgado y compacto, su carcasa de aluminio y funciones como el imán de base y el imán de pinza, se adapta sin esfuerzo a sus necesidades y, por tanto, es ideal para su uso en la industria y el comercio. La fiable batería recargable dura aproximadamente 1,5 horas y elimina la necesidad de recargarla o cambiarla con frecuencia. Experimenta la simplicidad con la funcionalidad de un solo botón y la carga eficiente para que tu mini linterna esté siempre lista para el siguiente trabajo.





















Linterna LED HUPflash1000

- recargable
- atenuable
- función de zoom

Esta linterna es su aliado compacto para cualquier aplicación en la que se necesite una luz profesional.

La linterna incorpora la tecnología twist focus, que permite ajustar el haz de luz girando el cabezal. El botón permite regular la intensidad del 100 %, al 50 % y al 25 %. Disfrute de una luz blanca fría y sin parpadeos que alcanza hasta 100 metros.

Resistente al agua (IPX7) y alimentada por una batería recargable de iones de litio a través de un cable USB (USB-C) suministrado. La batería es una pila estándar disponible en el mercado (18650) y puede sustituirse fácilmente.





Linterna LED HUPflash300

- a prueba de salpicaduras
- atenuable
- función de zoom

Esta linterna es su aliado compacto para cualquier aplicación en la que se necesite una luz profesional. La linterna incorpora la tecnología twist focus, que permite ajustar el haz de luz girando el cabezal. El botón permite regular la intensidad del 100 %, al 50 % y al 25 %. Disfrute de una luz blanca fría y sin parpadeos que alcanza hasta 100 metros.

La linterna es resistente a salpicaduras y funciona con tres pilas AAA (no incluidas en el alcance de suministro).





Foco LED para obras HUPlight5200hybrid

- Funciona con sistemas de batería de 18 V de Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt y CAS (Metabo), adaptadores correspondientes incluidos en el alcance de suministro
- Funcionamiento a 230 V CA o 18 V CC con función de iluminación de emergencia
- Desarrollado y certificado para su uso en obras, tanto en interiores como para uso temporal en exteriores

Este versátil foco de trabajo híbrido 230 V y batería recargable está especialmente diseñada para profesionales, mecánicos y trabajadores de la construcción que suelen desplazarse con frecuencia. Está equipada con un soporte de batería adecuado para baterías de 18 V de HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS).

Se incluyen los adaptadores correspondientes, lo que elimina la necesidad de adquirir un sistema de baterias adicional.

El foco de trabajo puede regularse en dos intensidades (50 %, 25 %), tiene una temperatura de color blanco frío (5.000 K) y un índice de reproducción cromática de RA >90. El tiempo de funcionamiento oscila entre 2,5 y 9 horas (con una batería de 18 V/5 AH), dependiendo del modo de salida de luz seleccionado. El difusor opalino reduce el deslumbramiento de la fuente luminosa de 5.200 lúmenes y garantiza una iluminación homogénea del lugar de trabajo.

La carcasa y el difusor frontal son de policarbonato resistente a los golpes (IKO8). La lámpara está protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP54) gracias a la resistente tapa de la batería. Este foco de trabajo está equipada con una tecnología que evita el sobrecalentamiento y la descarga profunda de la batería utilizada.

Las baterías deben cargarse utilizando las estaciones de carga del fabricante y no se incluyen en el alcance de suministro.

Además de las baterias recargables, el foco de trabajo también se puede alimentar mediante el cable de conexión H07RN-F 3G 1,5 mm² de 5 m de longitud que se suministra. Este foco de trabajo está equipada con una toma (máx. 3000 W) que permite conectar otra lámpara, herramienta eléctrica u otro dispositivo.

Esto elimina la necesidad de alargos adicionales.

Seguridad: en caso de corte de corriente, este foco de trabajo pasa automáticamente al funcionamiento a bateria en unos 0,5 segundos.

Esto significa que nunca estarás a oscuras y minimiza el riesgo de lesiones y daños.

recioned y duritor			
LED 40W DC messo 47W AC messo	389 x ← 342 x → 140mm	⊕ 120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	-20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Ufetime 50000 h	BGI K2	DIM 100% 59% 25%
>IK08	(CRI)	GV 2A Pewerbank	DO mode 14 to 21 VDO 2.2A AO mode 228 2.40VAC 54/ 6042 225mA
4 practical history	1x Socket	H#789LF1.5HH#*	Class I















Linterna LED HUPflash120

- forma compacta de bolígrafo
- con clip magnético de sujeción
- luz principal y de inspección

Ideal para la industria y el comercio. La linterna recargable tiene dos fuentes de luz: en el cabezal y en el lateral. La linterna se suministra con un cable de carga USB-C.

Cada linterna está equipada con un clip magnético que permite sujetarla fácilmente a cualquier superficie magnética. El uso flexible en combinación con el tamaño compacto hace que esta lámpara de mano sea muy práctica para el uso profesional de mecánicos, operarios, técnicos y otros.





N°art. 130388 159 x 18 x 16 mm

Centrarse en la seguridad











Candado de seguridad | grillete de 4,7 mm Ø

Candado de Zenex

- Sistema de cierre con cerraduras que se cierran de forma diferente
- Contenido: 1 llave (1 usuario = 1 candado = 1 llave)
- · SIN retención de llave
- Candado antichispas, apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas
- No magnético
- El material del cuerpo es de compuesto termoplástico, resistente a la corrosión, a la exposición a los rayos UV, a temperaturas de entre -40 °C y +90 °C, y a los productos químicos
- Incluye etiquetas para rotulación de PELIGRO en inglés, francés y español

N°art. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm



Candado de seguridad | grillete de 6 mm Ø

Candado de Zenex

- Sistema de cierre con cerraduras que se cierran de forma diferente
- Contenido: 1 llave (1 usuario = 1 candado = 1 llave)
- La retención de llave garantiza que la cerradura no quede abierta accidentalmente
- Candado antichispas, apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas
- No magnético
- El material del cuerpo es de compuesto termoplástico, resistente a la corrosión, a la exposición a los rayos UV, a temperaturas de entre -40 °C y +90 °C, y a los productos químicos
- Incluye etiquetas para rotulación de PELIGRO en inglés, francés y español

N°art. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm



Bloqueo de consignación de aluminio

Bloqueo de seguridad, aluminio, garras con 2,71 cm de diámetro, asa roja: para 6 candados con un máximo de 6 mm de diámetro de arco

- Enclavamiento de seguridad para un bloqueo eficaz de varias personas
- El sistema permanece fuera de servicio durante el mantenimiento o la reparación hasta que se haya retirado el último cierre

N°art. 120157

Ø 6 | para 6 cerraduras






Bloqueo de consignación de plástico

Bloqueo de nailon no conductor, protección dieléctrica, antichispas: para 6 candados con un máximo de 6 mm de diámetro de arco

- Enclavamiento de seguridad para un bloqueo eficaz de varias personas
- El sistema permanece fuera de servicio durante el mantenimiento o la reparación hasta que se haya retirado el último cierre
- · Apta para su uso en atmósferas potencialmente explosivas

N°art. 120158

Ø 6 | para 6 cerraduras



Bloqueo de seguridad para disyuntores

Enclavamiento universal para disyuntores en miniatura

- Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas
- El candado puede instalarse en horizontal o en vertical para adaptarse a todas las aplicaciones
- Apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas

N°art. 120159

Ø 6 | para 2 cerraduras





Enclavamiento de seguridad para disyuntores estándar

Diseñado para disyuntores estándar

- Enclavamiento eficaz de disyuntores
- Construcción robusta con recubrimiento de polímero pulverizado, reforzado para su uso en condiciones ambientales extremas
- Apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas

N°art. 120170

Ø 6 | para 1 cerradura















Dispositivo de enclavamiento para enchufes de 120-240 V

Cubierta pequeña para enchufes eléctricos de entre 120 y 240 V

- Su diseño giratorio exclusivo facilita el manejo
- Instalación para aplicaciones en espacios reducidos
- Cuerpo de Zenex dieléctrico, robusto y ligero, resistente a los productos químicos



N°art. 120171

120 - 240 V



Cubierta grande para enchufes eléctricos de entre 240 y 550 V

- Su diseño giratorio exclusivo facilita el manejo
- Instalación para aplicaciones en espacios reducidos
- Cuerpo de Zenex dieléctrico, robusto y ligero, resistente a los productos químicos



240 y 550 Volt



Cable de Bloqueo ajustable para puntos múltiples

Cable de Bloqueo ajustable (1,8 m) para diversas aplicaciones de enclavamiento de seguridad $\,$

- Longitud ajustable del cable (cable de acero trenzado de 1,8 m x Ø 4 mm con revestimiento de plástico)
- El cuerpo de Zenex termoplástico es resistente a los productos químicos
- Inserción flexible y sencilla en varios puntos de bloqueo
- Bloqueo de seguridad integrado para hasta 4 candados con 6 mm de diámetro máx. de arco
- Ideal para el enclavamiento con puntos múltiples
- Con etiquetas de seguridad rotulables y reutilizables, en inglés, francés y español
- Apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas



Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm







Set de bloqueo de seguridad

Set de dispositivos de bloqueo para sistemas eléctricos - envase blíster - inglés

Contenido:

- 2 candados de Zenex con el mismo cierre
- 2 bloqueos para disyuntores en miniatura
- 1 bloqueo para disyuntores grandes
- 2 etiquetas de WARNING (ADVERTENCIA)
- 1 bloqueo de consignación de plástico para cuatro candados
- 1 bolsa compacta roja para el cinturón



Etiqueta NO UTILIZAR | Inglés

Etiquetas de advertencia de bloqueo en inglés

(cada bolsa contiene 12 etiquetas), inscripción: Danger - Do not operate



Etiqueta NO UTILIZAR | Alemán

Etiquetas de advertencia de bloqueo en Alemán

(cada bolsa contiene 12 etiquetas), inscripción: Gefahr - Nicht bedienen



146 x 80 mm



Etiqueta NO UTILIZAR | Español

Etiquetas de advertencia de bloqueo en Español

(cada bolsa contiene 12 etiquetas), inscripción: Peligro - no hacer funcionar













Banco de trabajo plegable HUPmobileWork

Trabajo cómodo para la espalda con la máxima seguridad laboral

Fácil de transportar con una sola mano – desplazamiento sin esfuerzo gracias a las ruedas y la barra de tracción, sencillo mecanismo de plegado – montaje rápido. ¡Soporte seguro!

El banco de trabajo plegable compacto HUPmobileWork ofrece el equilibrio perfecto entre peso, movilidad, estabilidad, tamaño y funcionalidad. Ideal para su uso en obras, además de ahorrar espacio y ser móvil.

- Peso inferior a 20 kg
- Superficie de trabajo 785 x 585 mm y una plancha de serigrafía de 30 mm de grosor
- Altura de trabajo de 800 825 mm gracias a cuatro pies ajustables para la nivelación en superficies irregulares
- Capacidad de carga de hasta 200 kg (capacidad de carga en superficie)
- Dimensiones plegada 785 x 250 x 585 mm
- Dos grandes ruedas de plástico y lanza abatible para facilitar el transporte cuando está plegada
- Se puede desplazar una vez montado inclinando el banco de trabajo sobre las dos ruedas
- Las patas de la mesa, fabricadas en tubo cuadrado galvanizado, se bloquean mediante un travesaño con mecanismo de resorte para una sujeción firme
- Placa de serigrafía con superficie antideslizante y encerrada en un marco de acero con perfil en T
- Posibilidad de montaje de tornillo de banco y otros sistemas de sujeción





785 x 585 mm



Carga útil 200 kg











Su distribuidor:

HAUPA W3345NH - 500/ES



